



# Ledinaire Waterproof WT065C

## WT065C LED41\_68S/840 PSU L1500

Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

Ledinaire Waterproof-serien gir maksimal ytelse og holdbarhet. Denne LED-armaturløsningen passer til alle daglige behov og kan brukes på en lang rekke steder.

### Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lyskilden kan byttes ut	Nei		Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Teknisk belysning	
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	4 100 6 800 lm
Gjennomkobling	Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)	Mettet rød (R9)	<50
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Verditrapp	Verdi	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	128 lm/W
CE-merke	CE-merke	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Garantiperiode	3 år	Flimerverdi (PstLM)	1
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater	Stroboskopisk effekt	0,4
ENEC-merke	-	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	Optisk type	Symmetrisk
		Armatur lysstråle spredning	110°
		Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	31

# Ledinaire Waterproof WT065C

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	15 A
Innløpstad	0,24 ms
Effektforbruk	53 30 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	31

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 507 mm
Total bredde	71 mm
Total høyde	74 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	74 x 71 x 1507 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=6
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L75
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L70

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500
Fullstendig produktnavn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500
Full EOC	872016950022899
Lokal kodebeskrivelse	3304280
Bestillingskode	50022899
Materialenr. (12NC)	911401815285
Lokal bestillingskode	3304280
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169500228
SAP-teller – pakker per utvendige	9
EAN/UPC – boks	8720169500327

## Målskisse



## Ledinaire Waterproof WT065C

