



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1535 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	70 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A70 [A 70 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370038
EyeComfort	Ja

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Full EOC	871951443583400
Lokal kodebeskrivelse	3855266
Bestillingskode	43583400
Materialenr. (12NC)	929003480202
Lokal bestillingskode	3855266
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514435834
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514435841

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Fotometriske data




Standard Reference: 01 | Photo Lighting: 01 | Page: 17

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

