



CoreLine Trunking Gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Coreline Trunking Gen2, Fingerbeskyttet, 0,2 J standard, Hvit

CoreLine Trunking Gen2 er et lyslinjesystem som er lagd for å være enkelt. Det fås med en rekke lengder, lysytelser og stråleformer for å passe til alle prosjekter og bruksområder. CoreLine Trunking Gen2 er enkelt å bruke og integrere med spotlights og sensorer og gir belysning av jevnt høy kvalitet med ekstra beskyttelse mot inntrenging av vann. Det nyskapende systemet er også enkelt å sette sammen og montere for raskere utskiftning og renovering.

Produktdata

Generell informasjon	
Vinkel	-
Tilbehørsfarge	Hvit
Produktseriekode	LL200Z [Coreline Trunking Gen2]
Verditrapp	Verdi

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Mekanikk og innfatning	
Total lengde	267 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	50 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	50 x 80 x 267 mm

Materialer	Stål
------------	------

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Fullstendig produktnavn	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
Full EOC	871951410819600
Lokal kodebeskrivelse	1407429
Bestillingskode	10819600
Materialenr. (12NC)	910925867562
Lokal bestillingskode	1407429
SAP-teller – antall per pakke	1

CoreLine Trunking Gen2

EAN/UPC – produkt/boks	8719514108196
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514108196

Målskisse

