



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power-forkoblinger er utformet for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 100 og 150 W – ideelt der kraftig lys er avgjørende.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,35 mA
Startstrøm-bredde	,50 ms
Startstrøm-topp (maks.)	50 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	6

Kabling

Kabellengde fra enhet til lyskilde	2,0 m
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 60 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	85 °C

Mekanikk og innfatning

Armaturhus	/S
------------	----


Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking VDE-sertifikat VDE-EMV-sertifikat CB-sertifikat

Produktdata

Produktnavn for bestilling	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091052330
Lokal kodebeskrivelse	3584567
Bestillingskode	91052330
Materialenr. (12NC)	913700614066
Lokal bestillingskode	3584567
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500910523
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500910530

PrimaVision Power for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

