

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Underskapsarmatur for fleksibel montering, med bevegelsessensor, indirekte belysning, batteridrevet, oppladbar



Bruksområder

- Skap
- Belysning til hyller og under overskap
- Kjøkken, arbeidsområder
- Kun for innendørs bruk

Produktfordeler

- Alt tilbehør for fleksibel monteringsmuligheter er inkludert
- Mykt lys takket være indirekte lysdistribusjon

Produktfunksjoner

- Batteriet kan lades via USB-kabel
- PIR-bevegelsesdetektor og dagslyssensor
- Fargetemperatur: 4000 K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	1,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	1000,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Battery

Fotometriske filer

Lysstrøm	70 lm
Lysutbytte	44 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	451,00 mm
Bredde	46,00 mm
Høyde	41,00 mm
Produktvekt	360,00 g

LINEARLED MOBILE BL 400MM
SEN USBWT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum Polycarbonate (PC)

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+60 °C
Type tilkobling	USB
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg / Underside av skap
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensor type	Lys / Bevegelse
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	30 s
Bevegelsessensorens rekkevidde	3...5 m

BATTERI

Type batteri	Litium-ion
Batteristørrelse	Others
Antall batterier inkludert	2
Nominell spenning på batteriet	3.7 V
Batteriets nominelle kapasitet	1000 mAh
Batteriets ladetid	6 h

NØDBELYSNING

Watt i nøddriftsmodus	1 W
-----------------------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

– USB ladekabel

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC_LINEARLED MOBILE
	Declarations Of Conformity UKCA	LINEARLED MOBILE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075610507	Folding box 1	41 mm x 46 mm x 451 mm	433.00 g	0.85 dm ³
4058075610514	Shipping box 8	435 mm x 203 mm x 103 mm	3735.00 g	9.10 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.