

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW EXT

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE | Slank underskapsarmatur med WIFI-teknologi

Bruksområder

- Innendørsbruk
- Belysning til hyller og under overskap
- Kjøkken, arbeidsområder
- Hyller



Produktfordeler

- Trådløs betjening via app eller stemmestyring
- Veldig slankt design
- Homogen lysfordeling
- Enkel og rask montering mot nesten alle typer underlag (selvklebende tape eller skruer)

Produktfunksjoner

- Med en rekke kombinasjonsmuligheter
- Gir funksjonell belysning eller stemningsbelysning
- Regulerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,700...6,500 K
- Dimbar
- Tilgjengelig i forskjellige størrelser: 50x3,75 cm, 45,7x6,5 cm, 60x6,5 cm
- 50 cm armatur som kan forlenges med opptil to forlengelser, hver på 50 cm
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)



- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	24 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	330,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	-
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	480 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	900 lm
Lysutbytte	60 lm/W
Fargetemperatur	2700...6500 K
Referansekrollinnstilling for innebygd lyskilde (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

1) Å utføre en tilbakestilling vil gjenopprette standardverdiene angitt av produsenten

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	500,00 mm
Bredde	38,00 mm
Høyde	8,00 mm
Produktvekt	230,00 g

SMART WIFI UNDERCABINET

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum Plastic
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Plugg type C (EU)
Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Underside av skap
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	15000

NØDBELYSNING

Luminous flux in maintained operation mode	-
--	---

CERTIFIKATER & STANDARDER




Standarder	CE
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- Strømforsyning (2 m) og styreboks (5 cm) er inkludert i grunnversjonen
- Forlengelser er tilgjengelig i lengdene: 30 og 50 cm
- Forlengelser leveres med en kontakt og en tilkoblingskabel (10 cm)
- Strømforsyning og kontrollboks er ikke inkludert i forlengelser

– For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User instruction	SMART WIFI UNDERCABINET
	Packaging insert	Legal Insert SUNATHOME AND SMART WIFI
	Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI UNDERCABINET

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075576292	Folding box 1	78 mm x 60 mm x 514 mm	392.00 g	2.41 dm ³
4058075576308	Shipping box 8	542 mm x 342 mm x 150 mm	3811.00 g	27.80 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.