



PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700 K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable | Reflektorform med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android™ 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Levetid: inntil 20 000 t




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,9 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.90 W
Nominell spenning	230 V
Nominell strøm	45 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,5
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Lysstrøm	350 lm
Lysutbytte	71 lm/W
Lysstyrke	461 cd
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flimmerverdi (Pst LM)	1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.4




Everlight 67-23ST KKE 2700K

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	45 °
-------------------	------

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	53,00 g
Diameter	50,00 mm
Lengde	52,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	50.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	50.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	PAR51

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid	20000 h
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	KLAR
Farge på deksel	Gjennomsiktig

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Kvikksølvfri	Ja
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemittende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier
Sokkel (standard betegnelse)	GU10

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
---------------------------------	---------------------------------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G ¹⁾
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20

¹⁾ Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)





Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	DLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	GU10
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Ja
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0.50
Nettverksnødstrøm for CLS	0.50
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.464
Fargekoordinat Y	0.422
R9 Fargegjengivelsesindeks	0.00
Utstrålingsvinkel	NARROW_CONE_90
Overlevelsesfaktor	0,90
Forskyvningsfaktor	0.50
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	1403142,528212
Modell nummer	AC33925,AC27519,AC33925

Utstyr/tilbehør

– For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Installation guide	SMART+ INSTALLATION GUIDE
 Installation guide	Smart wifi DIM
 Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity SMART+ WIFI PAR16 R50 R63 HS
Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	Everlight 67-23ST KKE 2700K

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075486010	Folding box 3	66 mm x 96 mm x 154 mm	233.00 g	0.98 dm ³
4058075486027	Shipping box 12	210 mm x 165 mm x 145 mm	1070.00 g	5.02 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.