



# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ BT Candle 40 4.9 W/2700 K E14

SMART+ Candle Dimmable | Klassisk lyspæreform med Bluetooth-teknologi



### Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

### Produktfordeler

- Merkevarens kvalitet er din garanti for pålitelig drift
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

### Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 6.0 eller iOS 11.0)
- Dimbar
- Nettverksprotokoll: Bluetooth
- Levetid: inntil 20 000 t
- For full funksjonalitet med styring via Apple Home App kreves tilkobling til Apple TV (med tvOS 10 eller nyere) eller iPad (med iOS 10 eller nyere)
- Ditt smarte hjem gjør som du sier - bruk Google Assistant og kontroller lyset ditt via stemmestyring




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,9 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.90 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	45 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W

## Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdcn
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Lysstrøm	470 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Flimmerverdi (Pst LM)	1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.9




Everlight 67-23ST KKE 2700K

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	200 °
-------------------	-------

## DIMENSJONER &amp; VEKT



Produktvekt	32,00 g
Diameter	39,00 mm
Lengde	107,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	39.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	39.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	B40

#### Levetid

Levetid	15000 h
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70

#### FARGER & MATERIALER

Farge på deksel	hvit
-----------------	------

#### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

#### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Kvikksølvfri	Ja
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemittende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier
Sokkel (standard betegnelse)	E14

#### MULIGHETER

Dimbar	Ja
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

#### SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	F 1)
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20




1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

### Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E14
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Ja
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0.50
Nettverksnødstrøm for CLS	0.50
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.458
Fargekoordinat Y	0.410
R9 Fargegjengivelsesindeks	0.00
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.90
Forskyvningsfaktor	0.50
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	1403088,528218
Modell nummer	AC33931,AC25705

### NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Installation guide	SMART+ INSTALLATION GUIDE

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity SMART+ BT CLA CLB CLP HS
	Declarations Of Conformity CE	SMART BT B40/P40
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spectral power distribution	Everlight 67-23ST KKE 2700K

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075485211	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	106.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075485228	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	534.00 g	4.68 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.