

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Flare Wall RGB + W

Smart+ Flare Multicolor | Armaturer med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Hager
- Terrasser, balkonger

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Fargerik hagebelysning med smart og intelligent kontrollmuligheter

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB-fargekontroll
- Dimbar
- Fargetemperatur: 3000 K (varmhvit)
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Kapslingsgrad: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	7,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,5
Total harmonisk forvrengning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	320 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	570 lm
Lysutbytte	43 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	RGBW
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	230.00 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	98,00 mm
Bredde	66,00 mm
Høyde	331,00 mm
Produktvekt	900,00 g



SMART OUTD WIFI FLARE WALL

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antall tenn sykluser	12500

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei





YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilbakestill innstillingene til standard ved å slå produktet på i tre sekunder og av i tre sekunder og gjenta dette fem ganger.
--------------------	---

Utstyr/tilbehør

- Monteringsskruer og plugg medfølger
- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User instruction	SMART OUTD WIFI FLARE
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	CE_SMART OUTD WIFI FLARE WALL RGBW DG
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075478275	Folding box 1	117 mm x 87 mm x 354 mm	979.00 g	3.60 dm ³
4058075478282	Shipping box 4	368 mm x 248 mm x 199 mm	4321.00 g	18.16 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.