

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Cube Wall RGB + W

Smart+ Cube Multicolor | Armaturer med WiFi-teknologi



### Bruksområder

- Generell belysning
- Hager
- Terrasser, balkonger

### Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Fargerik hagebelysning med smart og intelligent kontrollmuligheter
- Kombinerer funksjonaliteten til generell belysning og stemningsbelysning

### Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB-fargekontroll
- Dimbar
- Fargetemperatur: 3000 K (varmhvit)
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Kapslingsgrad: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	70,000 mA
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

## Fotometriske filer

Lysstrøm	500 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	800 lm
Lysutbytte	56 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	RGBW
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	205.00 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	110,00 mm
Bredde	80,00 mm
Høyde	116,00 mm
Produktvekt	540,00 g



SMART OUTD WIFI CUBE WALL

## MATERIALER &amp; FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

## BRUK &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Nei

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antall tenn sykluser	12500

## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei




## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilbakestill innstillingene til standard ved å slå produktet på i tre sekunder og av i tre sekunder og gjenta dette fem ganger.
--------------------	---

## Utstyr/tilbehør

- Monteringsskruer og plugg medfølger
- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	SMART OUTD WIFI CUBE
 Declarations Of Conformity CE	CE_SMART OUTD WIFI CURVE WALL RGBW SI
 Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075478114	Folding box 1	85 mm x 115 mm x 125 mm	631.00 g	1.22 dm <sup>3</sup>
4058075478121	Shipping box 4	250 mm x 190 mm x 145 mm	2693.00 g	6.89 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## Referanser / Linker

– Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.