

## PRODUKTDATABLAD

# VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Zigbee 3.0 hurtigkobling for å integrere standardbrytere til et trådløst belysningssystem



### Bruksområder

- Kontorer
- Korridorer
- Klasserom
- Opplæringsrom
- Trappeganger
- Sanitærområder

### Produktfordeler

- Samarbeider med VIVARES ZB Control & Components
- 4 fullt programmerbare innganger for individuell kontroll
- Kontrollrom, grupper, enheter og tilbakekallingsscener
- Små dimensjoner tillater montering i standard fordelingsboks
- Rask og enkel installasjon uten ekstra kabling

### Produktfunksjoner

- Trykknapptilkobling med trådløs Zigbee 3.0-teknologi
- Mulig å tilkoble veksel eller likestrøm




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	0,30 W
Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz

## DIMENSJONER &amp; VEKT



Lengde	50,00 mm
Bredde	43,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	43,00 mm
Høyde	15,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	15,00 mm
Kabeltverrsnitt, sekundærsiden	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Produktvekt	23,7 g

## FARGER &amp; MATERIALER

Produktfarge	hvit
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+45 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	10...95 %

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall styreutganger	4
----------------------	---

## MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----





Dimmingsgrensesnitt	Zigbee 3.0
Antall styreutganger	4
Installasjons type	Innfelt
Senderens rekkevidde	10 m <sup>1)</sup>

1) Gjelder for innendørs installasjon

## SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	RoHS / TUV / REACH
Beskyttelses type	IP20

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	VIVARES ZB COUPLER
 Installation guide	Quick Installation Guide Vivares Zigbee
 Packaging insert	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
 Declarations Of Conformity CE	VIVARES ZB COUPLER

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075463806	Folding box 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm <sup>3</sup>
4058075463813	Shipping box 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>
4058075575486	Forpakkingsenhet 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.