

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Stainless Steel

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE | Solar-drevne lanterne armaturer med bevegelses- og lyssensor, to sirkler



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP44)
- Områder uten strømforsyning

Produktfordeler

- Behovsbasert belysning og energisparing med bevegelses- og dagslyssensor
- Enkel justering av dagslys og bevegelsesdeteksjon via trykkbryter
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Soldrevet LED armatur til utendørsbruk
- PIR-bevegelsesdetektor og dagslyssensor
- 3 valgbare driftsmodus
- Driftsmodus 1: kontinuerlig lys med 200 lumen (Maks. 2,5 timer med full lading)
- Driftsmodus 2: kontinuerlig lys med 75 lumen (Maks. 8 timer med full lading), bytter til 300 lumen når i bevegelse (Maks. 100 ganger tent ved full lading)



- Driftsmodus 3: lys av, bytter til 400 lumen når i bevegelse (Maks. 100 ganger tent ved full lading)
- Batteriet lades via solcellepanel
- Batteriteknologi: litium-ion
- Hus av rustfritt stål

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	3,2 V
Nettfrekvensen	0 Hz
Nominell strøm	1700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Battery

Fotometriske filer

Lysstrøm	400 lm
Lysutbytte	67 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	178,00 mm
Høyde	400,00 mm
Produktvekt	720,00 g



ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE
40CM 6W

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Steel
--------------	-------

Farge på deksel	Steel
Materiale	Stainless steel
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+70 °C
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensor type	Lys / Bevegelse
Sensorteologi	Passiv infrarødt (PIR)
Sensorens deteksjonsvinkel	90 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	15 s
Bevegelsessensorens rekkevidde	6 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	0...100 lx

BATTERI

Type batteri	Litium-ion
Batteristørrelse	18650
Antall batterier inkludert	1
Nominell spenning på batteriet	3.7 V
Batteriets nominelle kapasitet	2200 mAh

Batteriets ladetid	8 h
--------------------	-----

NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Ikke vedlikeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Lysmengde i nøddriftsmodus	-




SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

– Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	ENDURA STYLE SOLAR 40CM POST SENSOR DOUBLE CIRCLE
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE SOL
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075392700	Folding box 1	187 mm x 187 mm x 418 mm	969.00 g	14.62 dm ³
4058075392717	Shipping box 4	396 mm x 394 mm x 447 mm	5019.00 g	69.74 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.