

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Solar Wall Sensor Double Circle 6W Stainless Steel

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE | Solar-drevne lanterne armaturer med bevegelses- og lyssensor, to sirkler



### Bruksområder

- Utendørs bruk (IP44)
- Områder uten strømforsyning

### Produktfordeler

- Behovsbasert belysning og energisparing med bevegelses- og dagslyssensor
- Enkel justering av dagslys og bevegelsesdeteksjon via trykkbryter
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Enkel og rask installasjon

### Produktfunksjoner

- Soldrevet LED armatur til utendørsbruk
- PIR-bevegelsesdetektor og dagslyssensor
- 3 valgbare driftsmodus
- Driftsmodus 1: kontinuerlig lys med 200 lumen (Maks. 2,5 timer med full lading)
- Driftsmodus 2: kontinuerlig lys med 75 lumen (Maks. 8 timer med full lading), bytter til 300 lumen når i bevegelse (Maks. 100 ganger tent ved full lading)



- Driftsmodus 3: lys av, bytter til 400 lumen når i bevegelse (Maks. 100 ganger tent ved full lading)
- Batteriet lades via solcellepanel
- Batteriteknologi: litium-ion
- Hus av rustfritt stål

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	3,2 V
Nettfrekvensen	0 Hz
Nominell strøm	1700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Battery

## Fotometriske filer

Lysstrøm	400 lm
Lysutbytte	67 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	185,00 mm
Bredde	178,00 mm
Høyde	220,00 mm
Produktvekt	680,00 g



ENDURA STYLE SOL WALL  
2CIRCLE 6W

## MATERIALER &amp; FARGER

Produktfarge	Steel
--------------	-------

Farge på deksel	Steel
Materiale	Stainless steel
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+70 °C
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Antall tenn sykluser	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Sensor type	Lys / Bevegelse
Sensorteologi	Passiv infrarødt (PIR)
Sensorens deteksjonsvinkel	90 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	15 s
Bevegelsessensorens rekkevidde	6 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	0...100 lx

## BATTERI

Type batteri	Litium-ion
Batteristørrelse	18650
Antall batterier inkludert	1
Nominell spenning på batteriet	3.7 V
Batteriets nominelle kapasitet	2200 mAh

Batteriets ladetid	8 h
--------------------	-----

## NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Ikke vedlikeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Lysmengde i nøddriftsmodus	-




## SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

## Utstyr/tilbehør

– Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR DOUBLE CIRCLE
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE SOL
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075392687	Folding box 1	187 mm x 187 mm x 233 mm	871.00 g	8.15 dm <sup>3</sup>
4058075392694	Shipping box 4	396 mm x 394 mm x 262 mm	4365.00 g	40.88 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.