

PRODUKTDATABLAD

LED Bulkhead 6W 4000K White

LED BULKHEAD | Vegg -og takarmaturer



Bruksområder

- Utendørs
- Kjellere, garasjer, lagerlokaler

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktfunksjoner

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Beskyttelsesgrad: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	52,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	420 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	600 lm
Lysutbytte	76 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	117,00 mm
Bredde	168,00 mm
Høyde	70,00 mm
Produktvekt	175,00 g



LED BULKHEAD 6W

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Skruterminal
Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei





YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	empty
------------------	-------

Utstyr/tilbehør

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	LED BULKHEAD
 Packaging insert	Legal insert
 Declarations Of Conformity CE	LED BULKHEAD
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075271586	Folding box 1	78 mm x 124 mm x 177 mm	202.00 g	1.71 dm ³
4058075271593	Shipping box 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924.00 g	16.86 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.