

# PRODUKTDATABLAD

## LED Office Line DIM 1.2M 50W 4000K

LED OFFICE LINE DIM | Dimbar armatur for tak- og pendelmontering

---

### Bruksområder

- Innendørsbruk
- Hjemmekontor
- Generell innendørsbelysning
- Kjøkken, arbeidsområder



---

### Produktfordeler

- Strømsparing takket være dimmer med tre trinn
- Fleksible monteringsalternativer
- Funksjonell og minimalistisk design

---

### Produktfunksjoner

- Erstatning for tradisjonelle T8-armaturer
- For takmontering eller pendelmontering
- Materiale: Aluminium (hus), polykarbonat (diffusor)
- Levetid: inntil 25 000 t
- Click-DIM-modell: dimbar med tre trinn ved gjentatt bruk av bryter
- Tilgjengelige lengder: 0,6 meter, 1,2 meter
- Fargetemperatur: 4000 K





## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	223,000 mA
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

## Fotometriske filer

Lysstrøm	4000 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc <sub>m</sub>
Utstrålingsvinkel	105 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	1195,00 mm
Bredde	134,00 mm
Høyde	46,00 mm
Produktvekt	1359,00 g



LED Office Line DIM 1.2 50W/840

## MATERIALER &amp; FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminium

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Type tilkobling	Skruterminal
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Ja
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antall tenn sykluser	25000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




## SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Begrenset overflatetemperatur	Nei

## Utstyr/tilbehør

– Tilbehør for pendelmontering medfølger

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	LED OFFICE LINE
 Packaging insert	Legal insert B-not dimmable
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LED Office Line Dim

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075271524	Folding box 1	51 mm x 141 mm x 1,371 mm	1481.00 g	9.86 dm <sup>3</sup>
4058075271531	Shipping box 8	1,360 mm x 300 mm x 225 mm	12769.00 g	91.80 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.