



PRODUKTDATABLAD

TubeKIT LED 600mm 8.9W 4000K

TubeKIT™ | Mobil LED Batten armatur



Bruksområder

- Innendørsbruk
- Korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere
- Hyller, integrering i møbler eller montering under skap
- Direkte eller indirekte belysning (f.eks cove lighting)
- Kjøkken, arbeidsområder

Produktfordeler

- Enkel å bruke og multifunksjonell LED-lystlist
- Alt nødvendig tilbehør medfølger (skruer, plugg, braketter, krok)
- Tilkoblingsklar på grunn av integrert på/av-bryter og kabel med EU-plugg
- Lyssterk robust og holdbar
- Energibesparelser på opptil 65 % sammenlignet med armaturer som bruker T8-lysstofflamper på CCG
- Homogen lysstyrke

Produktfunksjoner

- Holdbar og energibesparelse LED-armatur
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
- Clip-In-teknologi for stasjonær bruk og krok for mobilt bruk
- Levetid: inntil 30 000 t
- Ikke dimbar
- Armaturhus i polykarbonat
- Jevn belysning



- Fargetemperaturer: 3000 K, 4000 K
- Fargegjengivelsesindeks R_a : ? 80

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	8,90 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske filer

Lysstrøm	900 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1100 lm
Lysutbytte	101 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Utstrålingsvinkel	160 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	600,00 mm
Bredde	35,00 mm
Høyde	36,50 mm
Produktvekt	183,00 g
Kabellengde	1800 mm



TUBEKITLED 0.6 G5

MATERIALER & FARGER

Materiale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

Type tilkobling	Plugg type C (EU)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja
Holder betegnelse	G5

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------



SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

– Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	TUBEKIT LED
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration TubeKit LED

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075265011	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	259.00 g	1.70 dm ³
4058075265028	Shipping box 8	650 mm x 210 mm x 195 mm	2492.00 g	26.62 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.