

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Flood 10 W 3000 K WT

ENDURA® FLOOD Warm White | Utendørsarmaturer med 3000 K



### Bruksområder

- Utendørs
- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Garasjer
- Bygningsfasader

### Produktfordeler

- Rask og enkel installering takket være lav profil, kompakt og lett design
- Energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med flomlys med halogenpærer
- Semi-frosted, herdet glass for enhetlig belysning

### Produktfunksjoner

- Meget kraftige og funksjonelle LED-utendørsarmaturer
- Symmetrisk strålevinkel: 110° x 110°
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Beskyttelsestype: IP65
- Omgivelsestemperatur ved bruk: -20...+45 °C
- Huset er tilgjengelig i to farger: hvit og mørk grå
- Kobles til via 1 m kabel, må kables



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	46,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	278
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	278
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I

## Fotometriske filer

Lysstrøm	800 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc <sub>m</sub>
Flimerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	122,00 mm
Bredde	108,00 mm
Høyde	33,00 mm
Produktvekt	280,00 g



ENDURA FLOOD 10W

## MATERIALER &amp; FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
Type tilkobling	Kabel, 3-polet
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------




## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER


Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	empty
------------------	-------

## NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User instruction	ENDURA FLOOD
	Packaging insert	OUTDOOR LUMINAIRES
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA FLOODLIGHT

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity UKCA	FLOODLIGHT

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075239616	Folding box 1	72 mm x 122 mm x 136 mm	311.00 g	1.19 dm <sup>3</sup>
4058075239623	Shipping box 12	255 mm x 225 mm x 285 mm	4047.00 g	16.35 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.