



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

LED Worklight Tripod 2x50W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Allsidige LED arbeidslys med stativ



Bruksområder

- Renovering
- Garasjer
- Kjeller
- Verksteder

Produktfordeler

- Sammenleggbare for enkel oppbevaring
- Energibesparelser på opptil 80% sammenlignet med arbeidslys med halogen lyskilder
- Semi-frosted, herdet glass for enhetlig belysning

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig med 1 eller 2 armaturhoder
- Armaturhodets rotasjonsvinkel: 360°, dreibart: 180°
- Type beskyttelse, armaturhode og deksel: IP65, Type beskyttelse, plugg: IP44
- Høydejustering av stativ opp til 1,8 m total høyde
- Hurtigfeste for justering av armaturens hodevinkel
- E/F-støpsel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	100,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	440,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske filer

Lysstrøm	9000 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	4200 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	780,00 mm
Bredde	680,00 mm
Høyde	1800,00 mm
Produktvekt	4800,00 g
Kabellengde	2,0 m



LED WOKRLIGHT 2x50W TRIPOD

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum Steel
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
Type tilkobling	Beskyttende kontaktplugg type
Beskyttelses type	IP65 ¹⁾
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Gulv
Bruksområde	Utendørs
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

¹⁾ Armaturhode og deksel IP65, plugg IP44

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

– Komplet monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	LED WORKLIGHT TRIPOD
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LED Worklight

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075213999	Folding box 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	5059.00 g	26.84 dm ³
4058075214002	Shipping box 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	21266.00 g	120.03 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.