

# PRODUKTDATABLAD

## LED Worklight Tripod 1x50W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Allsidige LED arbeidslys med stativ



### Bruksområder

- Renovering
- Garasjer
- Kjeller
- Verksteder

### Produktfordeler

- Sammenleggbare for enkel oppbevaring
- Energibesparelser på opptil 80% sammenlignet med arbeidslys med halogen lyskilder
- Semi-frosted, herdet glass for enhetlig belysning

### Produktfunksjoner

- Tilgjengelig med 1 eller 2 armaturhoder
- Armaturhodets rotasjonsvinkel: 360°, dreibart: 180°
- Type beskyttelse, armaturhode og deksel: IP65, Type beskyttelse, plugg: IP44
- Høydejustering av stativ opp til 1,8 m total høyde
- Hurtigfeste for justering av armaturens hodevinkel
- E/F-støpsel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	220,000 mA
Startstrøm	0,3 A
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	-
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)

## Fotometriske filer

Lysstrøm	4500 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	4200 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerverdi (Pst LM)	-
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	780,00 mm
Bredde	680,00 mm
Høyde	1800,00 mm
Produktvekt	3300,00 g
Kabellengde	2,0 m



LED WOKRLIGHT 1x50W TRIPOD

## MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum Steel
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
Type tilkobling	Beskyttende kontaktplugg type
Beskyttelses type	IP65 <sup>1)</sup>
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Gulv
Bruksområde	Utendørs
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

<sup>1)</sup> Armaturhode og deksel IP65, plugg IP44

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antall tenn sykluser	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei

## Utstyr/tilbehør

– Komplet monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	LED WORKLIGHT TRIPOD
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LED Worklight

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075213975	Folding box 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	3539.00 g	26.84 dm <sup>3</sup>
4058075213982	Shipping box 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	15266.00 g	120.03 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.