



# PRODUKTDATABLAD

## LED Worklight S-Stand 30 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Fleksibel, bærbar arbeidsbelysning



### Bruksområder

- Renovering
- Garasjer
- Kjeller
- Verksteder

### Produktfordeler

- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design
- Energibesparelser på opptil 80% sammenlignet med arbeidslys med halogen lyskilder
- Semi-frostet, herdet glass for enhetlig belysning

### Produktfunksjoner

- Arbeidslys med dreibart hode
- Type beskyttelse, armaturhode og deksel: IP65, Type beskyttelse, plugg: IP44
- Hurtigfeste for justering av armaturens hodevinkel
- 2 m kabel med E/F-støpsel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	145,000 mA
Startstrøm	0,3 A
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	-
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)

## Fotometriske filer

Lysstrøm	2700 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	220,00 mm
Bredde	210,00 mm
Høyde	325,00 mm
Produktvekt	1290,00 g



LED WORKLIGHT 30W S-STAND

## MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum Steel
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
Type tilkobling	Beskyttende kontaktplugg type
Beskyttelses type	IP65 <sup>1)</sup>
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Gulv
Bruksområde	Utendørs
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

<sup>1)</sup> Armaturhode og deksel IP65, plugg IP44

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antall tenn sykluser	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




## SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
------------	----------

## Utstyr/tilbehør

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

## NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User instruction	LED WORKLIGHT S-STAND
	Packaging insert	OUTDOOR LUMINAIRES
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LED Worklight

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075213852	Folding box 1	77 mm x 237 mm x 283 mm	1381.00 g	5.16 dm <sup>3</sup>
4058075213869	Shipping box 10	485 mm x 395 mm x 300 mm	14304.00 g	57.47 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.