



PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style UpDown 12W Aluminium

ENDURA® STYLE UPDOWN | Armaturer med klassisk form og opp/ned lys



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP44)
- Bygningsfasader
- Dekorativ belysning

Produktfordeler

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Meget kraftige og funksjonelle LED-utendørsarmaturer
- Kropp i støpt aluminium
- Finnes med to husfarger



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


| | |
|--|---------------|
| Nominell effekt | 12,00 W |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Nettfrekvensen | 50...60 Hz |
| Nominell strøm | 60,000 mA |
| Startstrøm | 18 A |
| Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 26 |
| Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 22 |
| Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 35 |
| Effektfaktor λ | > 0,5 |
| Total harmonisk forvrengning | ≤ 70 % |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Driftsmodus | Mains voltage |

Fotometriske filer

| | |
|--|---------------------------|
| Lysstrøm | 700 lm |
| Total lysmengde av inkluderte lyskilder | 1050 lm |
| Lysutbytte | 58 lm/W |
| Fargetemperatur | 3000 K |
| Lysfarge (betegnelse) | Varmhvit |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥ 80 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤ 6 sdc _m |
| Flimmerverdi (Pst LM) | - |
| Stroposkop effektverdi (SVM) | - |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471 | RG0 |
| Utstrålingsvinkel | 100 ° |
| UGR longitudinal | < 22 |

DIMENSJONER & VEKT

| | |
|-------------|-----------|
| Lengde | 55,00 mm |
| Bredde | 90,00 mm |
| Høyde | 160,00 mm |
| Produktvekt | 480,00 g |



ENDURA STYLE UPDOWN 12W ST

MATERIALER & FARGER

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarge | Aluminium |
| Farge på deksel | Aluminium |
| Materiale | Aluminium |
| Kapslingsmateriale | Glass |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 0.0 mg |

BRUK & MONTERING

| | |
|---|-----------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+40 °C |
| Temperaturområde ved lagring | -30...+70 °C |
| Type tilkobling | Skruterminal |
| Beskyttelses type | IP44 |
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM]) | IK03 |
| Dimbar | Nei |
| Monteringstype | Surface |
| Monteringsplassering | Vegg |
| Bruksområde | Utendørs |
| Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Antall tenn sykluser | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type nødlydrift | Ikke vedlikeholdt |
|-----------------|-------------------|

| | |
|--|---|
| Luminous flux in maintained operation mode | - |
| Lysmengde i nøddriftsmodus | - |

SERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Standarder | CE / EAC / UKCA |
| Begrenset overflatetemperatur | Nei |





YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

| | |
|------------------|-------|
| Antall lyskilder | empty |
|------------------|-------|

Utstyr/tilbehør

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

| | Dokumenter og sertifikater | Dokumentnavn |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|  | User instruction | ENDURA STYLE UPDOWN |
|  | Packaging insert | Legal insert C Outdoor - Not dimmable |
|  | Declarations Of Conformity CE | ENDURA STYLE LUM |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075205604 | Folding box 1 | 74 mm x 109 mm x 180 mm | 493.00 g | 1.45 dm ³ |
| 4058075205611 | Shipping box 6 | 240 mm x 240 mm x 195 mm | 3133.00 g | 11.23 dm ³ |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

