

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style UpDown Puck 13W Dark Gray

ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK | Armatur med direkte lys opp og ned



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP44)
- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktfunksjoner

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Kropp i støpt aluminium
- Finnes med to husfarger



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	12,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	67,000 mA
Startstrøm	4,5 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	100
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	110
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	200
Effektfaktor λ	> 0,5
Total harmonisk forvrengning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske filer

Lysstrøm	980 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1450 lm
Lysutbytte	75 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	<5
Stroposkop effektverdi (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	110 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	131,00 mm
Bredde	91,00 mm
Høyde	110,00 mm
Produktvekt	630,00 g



ENDURA STYLE UPDOWN PUCK
13W DG

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+70 °C
Type tilkobling	Skruterminal
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Ikke vedlikeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Lysmengde i nøddriftsmodus	-

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei





YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	empty
------------------	-------

Utstyr/tilbehør

– Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User instruction	ENDURA STYLE UPDOWN PUCK 13W
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE MIDI and UPDOWN
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075205567	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	670.00 g	3.17 dm ³
4058075205574	Shipping box 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252.00 g	23.23 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.