

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Lawolts halogenlyskilder med stiftsokkel



Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Effektbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksial glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesielpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	90 W
Konstruksjonseffekt (watt)	90.00 W
Nominell spenning	12 V

Fotometriske filer

Lysstrøm	1800 lm
Lysutbytte	20 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1030
UV beskyttelse	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Lystekniske data

Starttid	0.0 s
----------	-------

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	44.00 mm
Lys senter lengde	30,0 mm
Diameter	12 mm
Produktvekt	2,6 g

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kvikksølvfri	Ja

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	90.00 kWh/1000h


Landspesifikke kategorier


ILCOS	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30
Ordreferanse	64458 S

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	GY6.35
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	44,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Fargekoordinat X	0.437
Fargekoordinat Y	0.404
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714474
Modell nummer	AC35325

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spectral power distribution	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075094314	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.60 g	0.04 dm ³
4058075094321	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	225.00 g	1.86 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.