

PRODUKTDATABLAD DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Sensorer for lysstyringssystemer



Bruksområder

- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors
- Individual offices
- Open-plan offices
- Restaurants
- Shop lighting
- Suitable for indoor applications

Produktfordeler

- Can be addressed via DALI
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- Multiple sensors can be networked
- Simple installation
- Sensor integration in DALI
- Power supply from DALI
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- DALI based light management system integrable into building management systems

Produktfunksjoner

- Mounting height: 2...5 m
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Direct connection to DALI
- Function indicator with two-color LED


– Ceiling installation adapter

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	16 V
Nettfrekvensen	0 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	80,00 mm
Bredde	80,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	80.00 mm
Høyde	55,00 mm ¹⁾
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	55.00 mm
Diameter	80,0 mm
Produktvekt	95,00 g

1) h1

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
--------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Maksimal installasjonshøyde	5 m
Deteksjonsområde	6 m ¹⁾
Deteksjonsvinkel	40...90 °
Installasjons type	Takintegrering
Dekningssområde, lyssensor	20...800 lx

1) Maksimal diameter




SERTIFIKATER & STANDARDER


Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Utstyr/tilbehør

– Suitable for many OSRAM DALI control systems

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	538500_Mounting instructions DALI LS/PD CI
 User instruction	DALI LS/PD CI
 Declarations Of Conformity CE	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

CAD/BIM filer	Dokumentnavn
 CAD_STEP_3D	DALI LS PD CI STEP 220620

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4052899930292	BAG 1	152 mm x 111 mm x 73 mm	95.00 g	1.23 dm ³
4052899930308	Shipping box 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1272.00 g	8.48 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.