

PRODUKTDATABLAD OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver tilbehør



Bruksområder

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Produktfordeler

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Produktfunksjoner

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	38 mm
Bredde	53,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	53.0 mm
Høyde	30,0 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	30.0 mm
Produktvekt	16,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Maks. dekseltemperatur i tilfelle feil	110 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksimalt 56 dager/år ved 85 %


SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+85 °C
------------------------------	--------------

NEDLASTNINGER

CAD/BIM filer	Dokumentnavn
 CAD data 3D PDF	673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4052899325555	Unpacked 1		16.00 g	
4052899325562	Shipping box 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	383.00 g	1.69 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.