

PRODUKTDATABLAD OT Programmer

OT Programmer | USB programmeringsgrensesnitt



Produktfunksjoner

- Standard USB interface
- Very fast programming of single OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface
- Programming without applying mains voltage to the driver
- Suitable only for non-DALI OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	5 V ¹⁾
Nettfrekvensen	0 Hz

1) Leveres med USB

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	120,0 mm
Bredde	76,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	76.00 mm
Høyde	28,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	28.00 mm
Produktvekt	200,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Grå
--------------	-----

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20


LOGISTIKK INFORMASJON


Temperaturområde ved lagring	-25...80 °C
------------------------------	-------------

Utstyr/tilbehør

– Programmable via Tuner4TRONIC software

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 PDF	Declarations Of Conformity CE
	643182_EC Conformity OT Programmer

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity CE	642506_OT Programmer EC-Declaration of Conformity

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4052899209640	Unpacked 1			
4052899209657	Shipping box 1	210 mm x 133 mm x 89 mm	289.00 g	2.49 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.