

PRODUKTDATABLAD

CFL SQUARE 16 W/835 GR8

OSRAM CFL SQUARE® 2 pins | Firkantet CFLni med 2-pin GR8 base for CCG drift



Bruksområder

- Lavprofil vegg- og takarmaturer
- Offentlige bygninger, resepsjonsområder, kontorer, korridorer osv.
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

Produktfordeler

- Firkantet form gir jevn lysfordeling
- Ingen skygger ved endene og ingen mørke flekker
- Ekstremt lav profil

Produktfunksjoner

- Enkelsoklet, GR8 sokkel med 2 stift
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- God fargegjengivelsesindeks




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	16 W
Konstruksjonseffekt (watt)	16.70 W
Nominell spenning	103 V
Nominell strøm	0,2 A

Fotometriske filer

Lysstrøm	1050 lm
Lysutbytte	63 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX hvit
Fargetemperatur	3500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	835
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.75
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.76



349644_FL_835

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	136.00 mm
Diameter	13,00 mm
Produktvekt	64,4 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Service levetid	6000 h
-----------------	--------

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.94
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.84
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.68
Levetid B50	10000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	GR8
Lyskildens kvikksølvinnhold	3.0 mg
Design / versjon	OSRAM CFL SQUARE® to pinner for CCG

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	17.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSS-16/835-I-GR8
Ordreferanse	CFL SQUARE 16W/

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	GR8
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	136,00 mm ¹⁾
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	27.5 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	141 mm

Fargekoordinat X	0,409
Fargekoordinat Y	0,394
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546533
Modell nummer	AC34307

1) Maksimum




Utstyr/tilbehør


– Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4073688-EN-01 - CFL SQUARE
	Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.011131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

	Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
	Spectral power distribution	349644_FL_835

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300816838	Folding box 1	29 mm x 152 mm x 152 mm	118.00 g	0.67 dm ³
4050300816845	Shipping box 20	326 mm x 322 mm x 185 mm	2834.00 g	19.42 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.