

PRODUKTDATABLAD FC 40 W/2700 K

LUMILUX® T5 FC® | Lysrør 16 mm, med 2GX13 base



Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Kontorer
- Restauranter
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller

Produktfordeler

- Ypperlig jevn belysning uten skygger

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Sirkelformet lysrør med en sokkel
- Dimbar




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	40 W
Konstruksjonseffekt (watt)	42.00 W
Nominell spenning	126 V
Nominell strøm	0,32 A

Fotometriske filer

Lysstrøm	3300 lm
Lysutbytte	79 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	827
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.75
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.80



349636_FL_827

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	315.00 mm
Diameter	16,0 mm
Rørdiameter	16 mm
Produktvekt	103,2 g

Levetid

Service levetid	8000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99

Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.98
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.92
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.50
Levetid B50	12000 h

1) Med forvarmet ECG

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	2GX13
Lyskildens kvikksølvinnhold	3.0 mg
Produkt bemerkning	Kun egnet for ECG drift

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	42.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSCH-40/827-L/P-2Gx13-16/300
Ordreferanse	FC 40W/827

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER_FL
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	2GX13
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	315,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	16,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	16,0 mm

Fargekoordinat X	0,455
Fargekoordinat Y	0,415
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546403
Modell nummer	AC34178





Utstyr/tilbehør

– Utelukkende for drift med elektroniske forkoblinger

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077917-EN-00 - T5 FC
	Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certificates	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
	Spectral power distribution	349636_FL_827

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300646251	Folding box 1	20 mm x 302 mm x 306 mm	195.00 g	1.85 dm ³
4050300646268	Shipping box 12	319 mm x 300 mm x 324 mm	2727.00 g	31.01 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.