

## PRODUKTDATABLAD

### DULUX L 55 W/865 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | CFLni, med 4-pin 2G11 sokkel til ECG/CCG drift



#### Bruksområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

#### Produktfordeler

- Mindre enn halvparten av lengden til lysrør

#### Produktfunksjoner

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2G11 sokkel med 4 stift
- Dimbar (1...100 % med QUICKTRONIC® QT i DALI/DIM)
- God fargegjengivelsesindeks




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	55 W
Konstruksjonseffekt (watt)	55.00 W
Nominell spenning	101 V
Nominell strøm	0,55 A


Fotometriske filer

Lysstrøm	4100 lm
Lysutbytte	75 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX kjølig dagslys
Fargetemperatur	6500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	865
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.72
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.79



349641\_FL\_865

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	538.00 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	532 mm
Diameter	17,5 mm
Rørdiameter	17,5 mm
Produktvekt	120,5 g

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

### Levetid

Service levetid	13000 h <sup>1)</sup>
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

1) Med forvarmet ECG

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	2G11
Lyskildens kvikksølvinnhold	5.0 mg
Produkt bemerkning	Kun for ECG drift

### MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

### SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	58.00 kWh/1000h

### Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSDH-55/865-/P/-2G11-43,9/533
Ordreferanse	DULUX L 55W/865




## Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015


Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnettet eller ikke strømnettet	NMLS
Lyskilde type (eller andet elektrisk grensesnitt)	2G11
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	538,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	17,5 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	17,5 mm
Fargekoordinat X	0,313
Fargekoordinat Y	0,337
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546519
Modell nummer	AC34293

## Utstyr/tilbehør

- Passer for konvensjonelle forkoplinger og startere
- Passende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

## NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
	Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349641_FL_865

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300553900	Folding box 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	159.40 g	0.68 dm <sup>3</sup>
4050300553917	Shipping box 10	572 mm x 136 mm x 109 mm	1732.00 g	8.48 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## Referanser / Linker

– For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.