

## PRODUKTDATABLAD

### L 15 W/840

LUMILUX® T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel



#### Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gatebelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

#### Produktfordeler

- Dokumentert lampeteknologi

#### Produktfunksjoner

- Veldig god lumenedlikehold: 90 % gjennom hele lampelevetid
- God fargegjengivelsesindeks
- Dimbar




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	15 W
Konstruksjonseffekt (watt)	14.90 W
Nominell spenning	55 V
Nominell strøm	0,31 A

## Fotometriske filer

Lysstrøm	950 lm
Lysutbytte	64 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	840
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.92



349615\_FL\_840

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Total lengde	451.60 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	438,00 mm
Diameter	26,0 mm
Rørdiameter	26 mm
Produktvekt	60,00 g

## Levetid

Service levetid	16000 h <sup>1)</sup>
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99

Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

1) Med forvarmet ECG

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	3.0 mg

### MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

### SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	15.00 kWh/1000h

### Landspesifikke kategorier

ILCOS	FD-15/840-E-G13-26/438
Ordreferanse	L 15W/840

### Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015



Anvendt belysningsteknologi	OTHER_FL
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G13
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	451,60 mm

Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	26,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26,0 mm
Fargekoordinat X	0,380
Fargekoordinat Y	0,380
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546354,1215992
Modell nummer	AC34141,AC42498


### Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)

### NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
	Declarations Of Conformity CE	L 15W T8

	Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
	Spectral power distribution	349615_FL_840

### LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300446004	Sleeves 1	27 mm x 28 mm x 453 mm	74.00 g	0.34 dm <sup>3</sup>
4050300446011	Shipping box 25	474 mm x 150 mm x 155 mm	2009.00 g	11.02 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.