

PRODUKTDATABLAD

DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX® T/E PLUS | CFLni, 3 lysrør, med 4-pin sokkel for ECG drift



Bruksområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

Produktfordeler

- Forbedret vedlikehold

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Dimbar (3...100 %)
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24q sokkel med 4 stift og forkortet sokkelinnkapsling




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	26 W
Konstruksjonseffekt (watt)	27.10 W
Nominell spenning	105 V
Nominell strøm	0,33 A


Fotometriske filer

Lysstrøm	1750 lm
Lysutbytte	65 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	840
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.90
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.83



349615_FL_840

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	131.50 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	116,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rørdiameter	12 mm
Produktvekt	62,5 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Service levetid	13000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-3
Lyskildens kvikksølvinnhold	2.0 mg
Produkt bemerkning	Kun for ECG drift

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	28.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSMH-26/840-/P/-GX24q-3
Ordreferanse	DULUX T/E 26W/8

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
-----------------------------	-------

Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	GX24q-3
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	131,50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Fargekoordinat X	0,380
Fargekoordinat Y	0,380
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546469
Modell nummer	AC34244




Utstyr/tilbehør


– Passer for drift med elektronisk forkobling

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
	Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349615_FL_840

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300342283	Folding box 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	74.00 g	0.31 dm ³
4050300342290	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	853.00 g	3.94 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.