

PRODUKTDATABLAD

DULUX T PLUS 26 W/830

OSRAM DULUX® T PLUS | CFLni, 3 lysrør, med 2-pin sokkel for CCG drift



Bruksområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

Produktfordeler

- Forbedret vedlikehold

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24d sokkel med 2 stift



TEKNISKE DATA


ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	26 W
Konstruksjonseffekt (watt)	27.90 W
Nominell spenning	105 V
Nominell strøm	0,33 A

Fotometriske filer


Lysstrøm	1800 lm
Lysutbytte	65 lm/W ¹⁾
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX varmhvit
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	830
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.75
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.76


1) Ved CCG



349617_FL_830

DIMENSJONER & VEKT





Total lengde	138.50 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	116,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rørdiameter	12 mm
Produktvekt	63,5 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-3
Lyskildens kvikksølvinnhold	2.0 mg

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	28.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSM-26/830-I-GX24d-3
Ordreferanse	DULUX T 26W/830

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	GX24d-3
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	138,50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Fargekoordinat X	0,440
Fargekoordinat Y	0,403
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546459
Modell nummer	AC34234



Utstyr/tilbehør


- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger
- Passer kun for 0,22 A forkopling (DULUX T 18 W PLUS)


Sikkerhetsråd

- Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349617_FL_830

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300342061	Folding box 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	82.00 g	0.31 dm ³
4050300342078	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	874.00 g	3.94 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.