

PRODUKTDATABLAD DULUX D/E 10 W/840

OSRAM DULUX® D/E | CFLni, 2 lysrør, med 4-pin sokkel for ECG drift



Bruksområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

Produktfordeler

- Forbedret vedlikehold

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Dimbar (3...100 %)
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G24q sokkel med 4 stift




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	10 W
Konstruksjonseffekt (watt)	10.70 W
Nominell spenning	64 V
Nominell strøm	0,19 A


Fotometriske filer


Lysstrøm	600 lm
Lysutbytte	56 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	840
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.77
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.83



349615_FL_840

DIMENSJONER & VEKT





Total lengde	103.00 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	87,00 mm
Diameter	12 mm
Rørdiameter	12 mm
Produktvekt	28,5 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Service levetid	13000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G24q-1
Lyskildens kvikksølvinnhold	1.6 mg

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	11.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSQH-10/840-/P/-G24q-1
Ordreferanse	DULUX D/E 10W/8

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G24q-1
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	103,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Fargekoordinat X	0,380
Fargekoordinat Y	0,380
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546441
Modell nummer	AC34216





Utstyr/tilbehør

– Passer for drift med elektronisk forkobling

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D
 Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
 Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349615_FL_840

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300017587	Folding box 1	35 mm x 35 mm x 118 mm	37.60 g	0.14 dm ³
4050300251172	Shipping box 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	428.00 g	1.99 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.