

PRODUKTDATABLAD DULUX S 5 W/840

OSRAM DULUX® S | Kort CFLni, med 2-pin sokkel for CCG drift



Bruksområder

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

Produktfordeler

- Forbedret vedlikehold

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Kort og kompakt enkeltrørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G23 sokkel med 2 stift




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	5 W
Konstruksjonseffekt (watt)	5.60 W
Nominell spenning	35 V
Nominell strøm	0,18 A


Fotometriske filer

Lysstrøm	250 lm
Lysutbytte	45 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	840
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.75
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.77



349615_FL_840

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	108.00 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	85,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rørdiameter	12 mm
Produktvekt	18,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Lyskildens kvikksølvinnhold	1.6 mg

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	6.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSD-5/840-I-G23
Ordreferanse	DULUX S 5W/840

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015




Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G23
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei


Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	108,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Fargekoordinat X	0,380
Fargekoordinat Y	0,380
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546482
Modell nummer	AC34257

Utstyr/tilbehør

– Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
 Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.011131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
 Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349615_FL_840

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300010564	Folding box 1	35 mm x 22 mm x 113 mm	25.80 g	0.09 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300240862	Shipping box 10	190 mm x 54 mm x 127 mm	299.00 g	1.30 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.