

PRODUKTDATABLAD

L 13 W/640

Basic T5 Short | Lysrør 16 mm, kort, med G5 sokkel



Bruksområder

- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Offentlige bygninger

Produktfordeler

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	13 W
Konstruksjonseffekt (watt)	13.20 W
Nominell spenning	95 V
Nominell strøm	0,17 A

Fotometriske filer

Lysstrøm	830 lm
Lysutbytte	63 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥60
Lysfarge	640
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.68
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.72



349629_FL_640

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	531.10 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Rørdiameter	16 mm
Produktvekt	42,65 g

Levetid

Service levetid	4500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99

Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2.9 mg
Design / versjon	Basic T5 lysrør kort, G5 sokkel

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	14.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FD-13/640-E-G5-16/517
Ordreferanse	L 13W/640

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015




Anvendt belysningsteknologi	OTHER_FL
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G5
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	531,10 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	16,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	16,0 mm
Fargekoordinat X	0,380


Fargekoordinat Y	0,394
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546318
Modell nummer	AC34085

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
 Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
 Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349629_FL_640

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300008974	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	60.00 g	0.19 dm ³
4050300229515	Shipping box 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1638.00 g	6.12 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.