

PRODUKTDATABLAD

L 13 W/827

LUMILUX® T5 Short | Lysrør 16 mm, kort, med G5 sokkel



Bruksområder

- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Offentlige bygninger

Produktfordeler

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

| | |
|----------------------------|---------|
| Nominell effekt | 13 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 13.20 W |
| Nominell spenning | 95 V |
| Nominell strøm | 0,17 A |

Fotometriske filer

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Lysstrøm | 950 lm |
| Lysutbytte | 72 lm/W |
| Lysfarge (betegnelse) | LUMILUX INTERNA |
| Fargetemperatur | 2700 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |
| Lysfarge | 827 |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v | 0.69 |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v | 0.71 |



349636_FL_827

DIMENSJONER & VEKT

| | |
|--|-----------|
| Total lengde | 531.10 mm |
| Lengde med sokkel uten pins/tilkopling | 517,00 mm |
| Diameter | 16,0 mm |
| Rørdiameter | 16 mm |
| Produktvekt | 42,65 g |

Levetid

| | |
|--------------------------------|--------|
| Service levetid | 5600 h |
| Angitt utfallsfaktor pr 2000 t | 0.99 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Angitt utfallsfaktor pr 4000 t | 0.99 |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t | 0.95 |
| Angitt utfallsfaktor pr 8000 t | 0.81 |
| Levetid B50 | 10000 h |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

| | |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G5 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 2.9 mg |

MULIGHETER

| | |
|--------|----|
| Dimbar | Ja |
|--------|----|

SERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energiforbruk | 14.00 kWh/1000h |

Landspesifikke kategorier

| | |
|--------------|-----------------------|
| ILCOS | FD-13/827-E-G5-16/517 |
| Ordreferanse | L 13W/827 |

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015




| | |
|---|--------------|
| Anvendt belysningsteknologi | OTHER_FL |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt | NDLS |
| Strømnett eller ikke strømnett | NMLS |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | G5 |
| Tilkoblet lyskilde (CLS) | Nei |
| Fargejusterbar lyskilde | Nei |
| Konvolutt | Nei |
| Lyskilde med høy lumen verdi | Nei |
| Antirefleks beskyttelse | Nei |
| Korrelerert fargetemperatur type | SINGLE_VALUE |
| Krav om tilsvarende kraft | Nei |
| Lengde | 531,10 mm |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer) | 16,0 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 16,0 mm |
| Fargekoordinat X | 0,463 |
| Fargekoordinat Y | 0,420 |


| | |
|-------------------|------------|
| Utstrålingsvinkel | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546319 |
| Modell nummer | AC34086 |

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

| Dokumenter og sertifikater | Dokumentnavn |
|--|---|
|  PDF | Declarations Of Conformity CE EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT |
|  PDF | Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |
|  PDF | Certificates EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |

| Fotometriske og lysdesignfiler | Dokumentnavn |
|---|--|
|  | Spectral power distribution 349636_FL_827 |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300008967 | Sleeves 1 | 19 mm x 19 mm x 533 mm | 62.00 g | 0.19 dm ³ |
| 4050300608013 | Shipping box 25 | 545 mm x 103 mm x 109 mm | 1634.00 g | 6.12 dm ³ |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.