

PRODUKTDATABLAD DULUX S 11 W/827

OSRAM DULUX® S | Kort CFLni, med 2-pin sokkel for CCG drift



Bruksområder

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

Produktfordeler

- Forbedret vedlikehold

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Kort og kompakt enkeltrørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G23 sokkel med 2 stift




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	11 W
Konstruksjonseffekt (watt)	12.40 W
Nominell spenning	91 V
Nominell strøm	0,16 A


Fotometriske filer


Lysstrøm	900 lm
Lysutbytte	73 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	827
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.75
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.76



349636_FL_827

DIMENSJONER & VEKT





Total lengde	236.50 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	214,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rørdiameter	12 mm
Produktvekt	30,7 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Lyskildens kvikksølvinnhold	1.6 mg

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	13.00 kWh/1000h

Landsesifikke kategorier

ILCOS	FSD-11/827-I-G23
-------	------------------

Ordreferanse	DULUX S 11W/827
--------------	-----------------




Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015


Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnet eller ikke strømnet	NMLS
Lyskilde type (eller andet elektrisk grensesnitt)	G23
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	236,50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Fargekoordinat X	0,455
Fargekoordinat Y	0,415
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546491
Modell nummer	AC34266

Utstyr/tilbehør

– Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
	Certificates	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349636_FL_827

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300006017	Folding box 1	23 mm x 36 mm x 242 mm	48.20 g	0.20 dm ³
4008321908780	Shipping box 10	190 mm x 54 mm x 257 mm	535.00 g	2.64 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.