



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC

CoreLine Panel gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Optikktype	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysstrålespredning fra armatur	Spredningsvinkel 90°
Driver inkludert	Ja	Blendingstall CEN	19
Service Tag	Ja	Drift og elektronikk	
Verditrapp	Effekt	Inngangsspenning	220 til 240 V
Garantiperiode	5 år	Line Frequency	50 or 60 Hz
Sustainability rating	-	Startstrøm	4,8 A
Teknisk belysning		Innløpstid	0,056 ms
Lysytelse	3 600 lm	Effektforbruk	23,5 W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0.9
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	153 lm/W	Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Kabel	-
Lyskjeglevinkel for lyskilde	90 grad(er)	Antall produkter på MCB av 16 A type B	50
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

CoreLine Panel gen6

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	20 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	1%
Tilkobling	Interact Ready

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]
Nettvekt (stykk)	2,350 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styretstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC
Full EOC	872016975130999
Lokal kodebeskrivelse	3307181
Bestillingskode	911401807287
Materialenr. (12NC)	911401807287
Lokal bestillingskode	3307181
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169751309
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169751385

CoreLine Panel gen6

Målskisse

