



GreenSpace Evo Mini

ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482

GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 22.2 W, D65 mm, 2000 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart

GreenSpace Evo Mini er en bærekraftig lyskaster som leveres med en elegant design. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini til et bærekraftig lyskastervalg. De nye, dype PerfectAccent-reflektorene sikrer en lyseffekt med økt glans og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Garantiperiode	3 år
Driver inkludert	Ja	Sustainability rating	-
Service Tag	Ja	Lysytelse	2 000 lm
Verditrapp	Effekt		

GreenSpace Evo Mini

Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	98 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Lyskildefarge	Premium farge med CRI ≥ 90 og fargetemperatur 3000 K
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Lysstrålespredning fra armatur	29°
Blendingstall CEN	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	8,1 A
Innløpstid	0,031 ms
Effektforbruk	22,2 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	Skinne
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	51
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	20 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Tilkobling	Interact Ready

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	PerfectAccent høyeffektiv reflektor
Total lengde	224 mm
Total høyde	216 mm
Total diameter	65 mm

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettvekt (stykk)	0,400 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482
Fullstendig produktnavn	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482
Full EOC	872016959019900
Lokal kodebeskrivelse	3230989
Bestillingskode	910505104523
Materialenr. (12NC)	910505104523
Lokal bestillingskode	3230989
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169590199
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169590199
Produktseriekode	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]

GreenSpace Evo Mini

Målskisse

