



# GreenSpace Evo Mini Fixed

## RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK

GreenSpace Evo Mini Fixed, 3D printed, 17.9 W, C/O D79 mm, 2000 lm, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart, IP20

GreenSpace Evo Mini Fixed er et miniaturisert aksentspot med en subtil og nøytral design. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boliggransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Fixed til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation

### Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

### Produktdata

# GreenSpace Evo Mini Fixed

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Verditrapp	Effekt
Garantiperiode	3 år
Sustainability rating	-

Teknisk belysning	
Lysytelse	2 000 lm
Mettet rød (R9)	<50
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	122 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Lysstrålespredning fra armatur	36°
Blendingstall CEN	Not applicable

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	14 A
Innløpstime	0,13 ms
Effektforbruk	17,9 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	65
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	20 %

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, ekstern
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart

Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	PerfectAccent høyeffektiv reflektor
Total høyde	79 mm
Total diameter	90 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettovekt (stykk)	0,400 kg

Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei

Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.434, 0.403) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK
Fullstendig produktnavn	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK
Full EOC	872016958991900
Lokal kodebeskrivelse	3230952
Bestillingskode	910505102994
Materialenr. (12NC)	910505102994
Lokal bestillingskode	3230952
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169589919
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169589919
Produktseriekode	RS320B [GreenSpace Evo Mini Fixed]

# GreenSpace Evo Mini Fixed

## Målskisse

