



# GreenSpace Accent Fixed Gen2

## RS350B 39S/830 WIA-E WB BK

GreenSpace Accent Fixed Gen2, 31 W, C/O D150 mm, 4000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20

GreenSpace Accent Fixed Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet takket være PerfectAccent-optikken i denne rimelige og bærekraftige aksentdownlighten. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Fixed Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Ferskmat LED-belysningsoppskrifter er tilgjengelige for forlenget holdbarhet, bedre visuell representasjon av mat, reduksjon av matsvinn og økt salg. Se på mote- og matkatalogsidene våre for å finne ut mer om oppskriftene PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

### Warnings and safety

- Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske.

### Produktdata

# GreenSpace Accent Fixed Gen2

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Verditrapp	Effekt
Garantiperiode	5 år
Sustainability rating	Lighting for circularity

Teknisk belysning	
Lysytelse	4 000 lm
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	129 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optikktype	Bredstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	36°

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Innløpstid	56 ms
Effektforbruk	31 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	To push-in-koblinger, 2-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	50
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	9 %

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar eksternt
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	10%
Tilkobling	Interact Ready

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Aluminium og polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	PerfectAccent reflektor
Total lengde	0 mm
Total bredde	0 mm

Total høyde	84 mm
Total diameter	163 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	84 x 0 x 0 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Eksplosjonsfare-klasse	-
Nettvekt (stykk)	1,600 kg

Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei

Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.434, 0.403) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM ≤2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	3,1 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L94
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L86

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK
Fullstendig produktnavn	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK
Full EOC	872016958805900
Bestillingskode	910505102747
Materialenr. (12NC)	910505102747
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169588059
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169588059
Produktseriekode	RS350B [GreenSpace Accent Fixed G2]

# GreenSpace Accent Fixed Gen2

## Målskisse

