



Spesifikasjoner Ledvance LED
downlight Slim Torget SQ210 18W
1530lm 120D - 865 daglys

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr. | 233383 |
| EAN | 4058075079373 |
| Produsentkode | 4058075079373 |
| Merke | Ledvance |
| Produsent navn | DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20 |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 3 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 30000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 2x18 |
| Wattstyrke | 18W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 865 Dagslys |
| Lysfarge (Kelvin) | 6500 Dagslys |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Inkluderer Driver | Ja |
| Lysvinkel (grader) | 120 |
| Lysfluks (Lumen) | 1530lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 85 |
| Effektfaktor | >0.50 |
| Installasjonsdybde (mm) | 50 |
| UGR-indeks | < 28 |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Egnet for Utendørsbruk | Nei |
| Produkttype | LED Downlight |

Armaturlinformasjon

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering | Innfelt |
| Utsnitt (mm) | 210x210 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 50 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| ArmaturlTilkobling | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Product Serie | DOWNLIGHT SLIM |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 30 |
| Diameter (mm) | 225 |

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**