



Spesifikasjoner Ledvance LED panel
Direct/Indirect 36W 3860lm - 840 kald
hvit | 120x30cm - UGR <19

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnr. | 236820 |
| EAN | 4058075144620 |
| Produsentkode | 4058075144620 |
| Merke | Ledvance |
| Produsent navn | PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19 |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 60000 |
| Product Serie | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi | LED Integret |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Wattstyrke | 36W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen) | 3860lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 110 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armaturløsløsning | Terminal |
| Inkluderer Driver | Ja |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

Armaturløsløsning

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering | Innfelt |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Driftstemperatur | -20 til +45 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på deksel | Hvit |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm) | 1195 |
| Bredde (mm) | 295 |
| Høyde (mm) | 16 |

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud

Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

| | |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|