



Spesifikasjoner Ledvance LED-gatelykt
Flex Rør RV25ST grå 110W 16800lm
25x145D - 740 kald hvit | IP66 -
asymmetrisk

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Artikkelnr. | 243027 |
| EAN | 4058075552456 |
| Produsentkode | 4058075552456 |
| Merke | Ledvance |
| Produsent navn | SL FLEX LA 110W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Wattstyrke | 110W |
| Erstatter (Watt) | 250 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 740 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 70-79 |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Lysfluks (Lumen) | 16800lm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 153 |
| Lysvinkel (grader) | 25x145 |
| Effektfaktor | >0.80 |
| Produkttype | LED Gatebelysning |

Armaturlinformasjon

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Montering | Post top |
| ArmaturlTilkobling | Screwless terminal |
| Optisk Deksel | Toughened Glass |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP66 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 50 |
| Farge på Armaturret | Aluminium, Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på deksel | Hvit/Aluminium |
| Product Serie | RV25ST |

Dimensjoner

| | |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 617 |
| Bredde (mm) | 300 |
| Høyde (mm) | 90 |

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Sensor Information

| | | |
|-------------|---|--|
| Type Sensor |  Enkle og effektive LED-løsninger Ingen sensor |  Skreddersydd tilbud |
| |  Opptil 7 års garanti på LED-produkter |  Enkel returprosess |