



Spesifikasjoner Ledvance LED panel
Biolux 41W 4200lm - 827-865
Innstillbar Hvit | 60x60cm - UGR <19 -
Dali dimbar

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnr. | 244784 |
| EAN | 4058075636934 |
| Produsentkode | 4058075636934 |
| Merke | Ledvance |
| Produsent navn | BIOLUX HCL PL 600 S 41W TW DALI LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 40000 |
| Product Serie | BIOLUX |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 4x18 |
| Wattstyrke | 41W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja, Dali |
| Fargekode | 827 Ekstra Varmt Hvitt, 865 Dagslys |
| Lysfarge (Kelvin) | 2700 Ekstra Varmt Hvitt, 6500 Dagslys |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Justerbart hvitt |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Lysfluks (Lumen) | 4200lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 102 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armaturløsting | Screwless terminal, 5-Pole |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

Armaturløsting informasjon

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering | Innfelt |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på deksel | Hvit |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm) | 595 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 50 |

Sensor Informasjon Enkle og effektive LED-løsninger  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter Ingen sensor  Enkel **returprosess**