



Spesifikasjoner Ledvance LED Downlight Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Hvit 20W 2100lm 60D - 927-965 Innstillbar Hvit | 175mm - Utskjæring 160mm - IP20 - ZigBee

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	253345
EAN	4058075724600
Produsentkode	4058075724600
Merke	Ledvance
Produsent navn	BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000

Teknisk informasjon

Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Tiltbar	Nei
Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x18
Wattstyrke	20W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, ZigBee
Fargekode	927 Ekstra Varmt Hvitt, 965 Dagslys
Lysfarge (Kelvin)	2700 Ekstra Varmt Hvitt, 6500 Dagslys
Fargegjengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit

Fargeinnstilling	Justerbart hvitt
Lysvinkel (grader)	60
Lysfluks (Lumen)	2100lm
Lysutbytte (Lm/W)	105
Effektfaktor	>0.90
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	Opal
Reflektoroverflate	Aluminium
Produkttype	LED Downlight

Armaturløsning

Montering	Innfelt
Utsnitt (mm)	160
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Driftstemperatur	-20 til + 40
Materiale	Aluminium
Farge på Armaturret	Hvit
Armaturløsning	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Dimensjoner

Høyde (mm)	99
Diameter (mm)	175

Sensor Informasjon Enkle og effektive LED-løsninger  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti på LED-produkter** Ingen sensor  Enkel returprosess