



Spesifikasjoner Ledvance LED
downlight Surface IP65 Aluminium
Hvit 45W 4950lm 60D - 840 kald hvit |
IP65

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikkelnr. | 247104 |
| EAN | 4058075769335 |
| Produsentkode | 4058075769335 |
| Merke | Ledvance |
| Produsent navn | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integreert |
| Wattstyrke | 45W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Lyskilde Inkludert | Ja |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Lysvinkel (grader) | 60 |
| Lysfluks (Lumen) | 4950lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 110 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Produkttype | LED Downlight |

Armatur informasjon

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Montering | Utenpåliggende Montering |
| Utsnitt (mm) | 250 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP65 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK06 - 1 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på Armaturet | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Armatur Tilkobling | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Product Serie | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 125 |
| Diameter (mm) | 250 |

Sensor Informasjon Enkle og **effektive LED-løsninger**  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter Ingen sensor  Enkel **returprosess**