



Spesifikasjoner Sylvania LED
Downlight Start 175 Aluminium Hvit
15W 1600lm 74D - 840 Kald Hvit |
Utskjæring 175mm - IP54 - Dimbar

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnr. | 255214 |
| EAN | 5410288303352 |
| Produsentkode | 30335 |
| Merke | Sylvania |
| Produsent navn | ST DNLT 175 IP54 1600 840 DALI |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 1x18 |
| Wattstyrke | 15W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja, Dali |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Lysvinkel (grader) | 74 |
| Lysfluks (Lumen) | 1600lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 106.7 |
| Effektfaktor | >0.98 |
| UGR-indeks | < 25 - Gangkorridorer, trapper |
| Optisk Deksel | Opal |
| Produkttype | LED Downlight |

Armaturlinformasjon



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Montering | Innfelt |
| Utsnitt (mm) | 175 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP54 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK07 - 2 Joule |
| Driftstemperatur | -10 til +40 |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Armaturltilkobling | PI [Push-in connector] |



Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 55 |
| Diameter (mm) | 193 |

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Sensor Information

Type Sensor  Enkle og **effektive LED-løsninger** Ingen sensor  **Skreddersydd tilbud**

 **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter  Enkel **returprosess**