



Spesifikasjoner Philips LED downlight GreenSpace2 DN461B 9.8W 1050lm 120D - 830 varm hvit | 166mm - Aluminium Reflektor - Nødlis 3 timer

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Artikkelnr. | 235959 |
| EAN | 8718699793432 |
| Produsentkode | 79343200 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | DN461B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning | Ja, med nødbelysning |
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integrert |
| Wattstyrke | 9.8W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 830 Varmt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000 Varmt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Inkluderer Driver | Ja |
| Lysvinkel (grader) | 120 |
| Lysfluks (Lumen) | 1050lm |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 107 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installasjonsdybde (mm) | 77 |
| UGR-indeks | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Reflektoroverflate | PC (Polycarbonate) |
| Produkttype | LED Downlight |

Armatur informasjon

| | |
|---------------------------|-------------------|
| EOC8 | 79343200 |
| Montering | Innfelt |
| Utsnitt (mm) | 150 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur | +10 to +40 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Farge på Armaturet | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Product Serie | DN461B |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 77 |
| Diameter (mm) | 166 |

Sensor Informasjon Enkle og effektive LED-løsninger  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter Ingen sensor  Enkel **returprosess**