



Spesifikasjoner Noxion LED panel
Louvre Excell Pronox 34W 3450lm -
840 kaldt hvit | 60x60cm - UGR 152 -
Dali dimbar

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikkelnr. | 235761 |
| EAN | 8719157006538 |
| Produsentkode | 8719157006538 |
| Merke | Noxion |
| Produsent navn | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 600 Matt DALI (4x14W eqv.) |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 6 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000 |
| Product Serie | Louvre Excell |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi | LED Integrert |
| Erstatter (Watt) | 4x18 |
| Wattstyrke | 34W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja, Dali |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |

| | |
|---------------------------|---|
| Lysfluks (Lumen) | 3450lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 101.5 |
| Egnet for Utendørsbruk | Nei |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armaturløsning | Terminal, 2-pole (MAINS) 2-pole (DIM) |
| Reflektoroverflate | Matt |
| Inkluderer Driver | Ja |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Paneler |

Armaturløsning

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Montering | Innfelt |
| UGR-indeks | < 15 - For spesifikke bruksområder |
| Optisk Deksel | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Driftstemperatur | -20 til + 50 |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Materiale | Stål |
| Farge på deksel | Hvit |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm) | 595 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 55 |

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**